SOUPAPES:
SD 45-5



- Soupape à Compression/décompression
- Montage sur cuves
- Adapté aux gaz neutres
- En laiton

Industrie Agro-alimentaire, Process industriels

Domaines d'application

Protection des réservoirs de stockage de produits liquides, en cas de compression ou de dépression du ciel gazeux, lors de remplissages ou de vidanges, ou en cas de variations importantes de la pression atmosphérique.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Azote, Gaz de la gamme ALIGAL™

Spécifications

L'ajout ou le retrait de charges, de contre poids (disques) permet de choisir le seuil d'ouverture de la soupape.

Seuils d'ouverture en compression :..15 - 25 - 35 - 45 mbar

Seuil d'ouverture en dépression (automatique):.....- 5 mbar

Les + qui font la différence


Sécurité indispensable :
En cas de surpression, choix du seuil d'ouverture
En cas de dépression : ouverture automatique

INFO +

Montage obligatoire de une ou plusieurs soupapes en fonction des vitesses de Remplissage/ Vidange des réservoirs

Encombrement

Poids net : 1.3 kg



Manuel d'emploi

OP 611

Raccordement

Raccordement d'entrée : G 1"1/4

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Raccord d'entrée
18856	SOUPAPE DE SECURITE SD 45-5	N2	G 1"1/4

Pièces de rechange

Référence	Ref Pièce détachée	Désignation longue
18856	19537	Chapeau + Bague pour Soupape SD 45
	19538	Joints pour Soupape SD 45-5

Pour tout renseignement, contactez : AIR LIQUIDE France Industrie - 10, Av. Aristide Briand, 92227 Bagneux Cedex - France - https://industrie.airliquide.fr/materiels-mise-oeuvre-gaz
Air Liquide se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toute modification jugée nécessaire aux spécifications ci-dessus.
www.airliquide.com