FINS DE LIGNE MODULGAS AR/CO2 15-4-30



- Fin de ligne industrielle
- Arrêt et réglage du débit
- Adapté aux mélanges Ar/CO2
- En laiton

Process industriels, Soudage

Domaines d'application

Les fins de ligne MODULGAS constituent le terminal d'un réseau de distribution de gaz industriels dans les ateliers et les centres de formation, pour les applications de soudage TIG, MIG, MAG et flamme.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz neutres de qualité industrielle, Mélanges argon et dioxyde de carbone de qualité industrielle

Spécifications

Pression maximale d'entrée à 15°C ... 25 bar
Pression Nominale : ..... 15 Bar

Matières

Vanne	A boule 1/4 de tour en entrée
Détendeur	Membrane en EPDM, Corps en laiton

Les + qui font la différence

Robuste :
Capot de protection métallique.
Pratique :
Montage mural.

Encombrement

Longueur (L) : 95 mm
Hauteur (H) : 330 mm
Hauteur (H1) : 245 mm
Profondeur (D) : 95 mm
Poids net : 2.4 kg

Manuel d'emploi

OP 430

Description du raccordement :

Ecrou G 3/8 RH + Olive crantée pour tuyaux souples Ø int 6 et 8 mm.

Raccordement

Raccordement d'entrée : G 3/8" femelle
Raccordement de sortie : G 3/8" mâle RH (à droite)

Configuration du modèle

Les MODULGAS sont livrés avec une vanne d'arrêt, un raccord de sortie et des accessoires de fixation murale

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Pression de sortie	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
45568	FDL MODULGAS AR/CO2 15-4-30	Ar/CO2	25 bar	4 bar	30 l/min	G 3/8 BSPP F	OC 6mm	Laiton

Options

	Référence	Désignation longue
	197534	Collier de serrage diamètre exterieur 13-14MM

Pour tout renseignement, contactez : AIR LIQUIDE France Industrie - 10, Av. Aristide Briand, 92227 Bagneux Cedex - France - https://industrie.airliquide.fr/materiels-mise-oeuvre-gaz
Air Liquide se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toute modification jugée nécessaire aux spécifications ci-dessus.
www.airliquide.com