DÉTENDEURS-DÉBITMÈTRES DYNAREG 15L/MIN

Made in France



- Détendeur - Débitmètre mécanique HP - Simple détente
- Montage sur détendeur ou sur canalisation
- Adapté aux gaz de qualité industrielle
- En alliage léger et laiton nickelé

Process industriels

Domaines d'application

Les détendeurs - débitmètres DYNAREG sont utilisés dans toutes les applications industrielles nécessitant un réglage précis du débit.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz de qualité industrielle

Spécifications

Contre-pression maximum admissible en sortie : 2,5 bar.

Pression maximale d'entrée à 15°C ... 200 bar
Débit nominal en azote ..... 15 l/min
Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.

Matières

Corps	Laiton nickelé (Contient du plomb)
Siège	PEEK
Clapet	Laiton
Débimètre	Cadran en alliage léger

Les + qui font la différence

Robuste : Débitmètre à palette. Précis : Indication du débit à ± 10% (pleine échelle).

Encombrement

Longueur (L) : 182 mm
Hauteur (H) : 142 mm
Ø1 : 50 mm
Ø2 : 55 mm
Poids net : 1.3 kg

Manuel d'emploi

OP 111

Raccordement

Raccordement d'entrée : Raccord HP selon le type de gaz
Raccordement de sortie : M 12 x 1 RH (à droite)

Configuration du modèle

Les détendeurs débitmètres DYNAREG sont livrés avec un raccord d'entrée haute pression adapté au type de gaz mis en œuvre et un raccord de sortie. Ils sont équipés d'origine d'un manomètre haute pression et d'une soupape.

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
18390	DET-DEB DYNAREG AR 15L/MIN NF C-OC4/6MM	Ar	200 bar	15 l/min	NF C	OC 4/6mm	Laiton
18405	DET-DEB DYNAREG HE 15L/MIN NF C-OC4/6MM	He	200 bar	15 l/min	NF C	OC 4/6mm	Laiton
18389	DET-DEB DYNAREG N2 15L/MIN NF C-OC4/6MM	N2	200 bar	15 l/min	NF C	OC 4/6mm	Laiton
191797	DET-DEB DYNAREG O2 15L/MIN NF F-OC4/6MM	O2	200 bar	15 l/min	NF F	OC 4/6mm	Laiton

Pour tout renseignement, contactez : AIR LIQUIDE France Industrie - 10, Av. Aristide Briand, 92227 Bagneux Cedex - France - https://industrie.airliquide.fr/materiels-mise-oeuvre-gaz
Air Liquide se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toute modification jugée nécessaire aux spécifications ci-dessus.
www.airliquide.com