


HYD - 100



Applications

Création d'atmosphère

Type de transport

Gaz comprimé

Désignation officielle de transport : Gaz comprimé, N.S.A. (Azote, Hydrogène)

N° ONU : 1956

ADR/RID : Classe 2

Code de classification 1A



Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 30010L101

Lien : <http://www.quickfds.com/fds/9106782-62098-29500-010494>

Données physiques

Densité relative :

Densité relative, gaz

Plus faible ou voisine de celle de l'air

Couleur

incolore

Odeur

inodore

N° CAS

H2: 1333-74-0, N2 :7727-37-9

Caractéristiques

Identification des dangers : Asphyxie dans des concentrations élevées



Équipement bouteilles

Raccord du robinet :

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l'ogive :

vert clair (RAL 6018)



Spécifications du produit

Constituants (% Vol. abs)		Impuretés	Mode d'approvisionnement	Taille d'emballage	Pression	Capacité (m ³)	Référence produit
H ₂	1% ± 2%	-	Bouteille	50L	200 bar	10 m ³	P4830L50R2A001
N ₂	Q.S.						

Information supplémentaire

Ecart de réalisation : 5%

Durée de conservation : 36 mois

Dispositions spécifiques

AIR LIQUIDE décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des informations contenues dans cette fiche produit comme par exemple l'adéquation du produit à un usage ou un objectif particulier. L'utilisateur de ce document doit s'assurer qu'il dispose de la version la plus récente. AIR LIQUIDE se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier totalement ou partiellement les informations contenues dans ce document. Toute copie ou reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de AIR LIQUIDE.