

## OTO - SZ22



### Applications

Analyse des gaz d'échappement

### Type de transport

#### Gaz comprimé

Désignation officielle de transport Gaz comprimé, N.S.A (Azote, Oxygène)

N° ONU 1956

ADR/RID Classe 2

Code de classification 1A



### Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 59910L162

Lien : <http://www.quickfds.com/fds/6136426-11060-31873-017032>

### Données physiques

Densité relative :

Densité relative, gaz

Plus léger que l'air

Couleur

incolore

Odeur

inodore

N° CAS

CH4 : 74-82-8, N2 : 7727-37-9, O2 : 7782-44-7

### Caractéristiques

**Identification des dangers :** Gaz sous pression



### Equipement bouteilles

**Raccord du robinet :**

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

**Couleur de l'ogive :**

vert clair (RAL 6018)



### Spécifications du produit

Constituants (ppm)	Impuretés	Mode d'approvisionnement	Taille d'emballage	Pression	Capacité (m <sup>3</sup> )	Référence produit
CH <sub>4</sub> 225 ppm ± 1 %	-	Bouteille	50L	200 bar	9,25 m <sup>3</sup>	P4053L50R2A001
Air Q.S.	-					

### Information additionnelle

Ecart de réalisation : 10%. Solubilité dans l'eau (mg/l) inconnue mais considérée peu soluble

Durée de conservation : 36 mois

### Dispositions spécifiques

AIR LIQUIDE décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des informations contenues dans cette fiche produit comme par exemple l'adéquation du produit à un usage ou un objectif particulier. L'utilisateur de ce document doit s'assurer qu'il dispose de la version la plus récente. AIR LIQUIDE se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier totalement ou partiellement les informations contenues dans ce document. Toute copie ou reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de AIR LIQUIDE.