

Propane G31 / C₃H₈



Encyclopédie des Gaz Air Liquide - Pages : 601 - 620

Applications

Gaz d'essai de combustion

Type de transport

Gaz liquéfié

Désignation officielle de transport	Propane
N° ONU	1978
ADR/RID	Classe 2
	Code de classification 2 F



Fiches de Données de Sécurité

Gaz liquéfié : N°104GIS

Lien : <http://www.quickfds.com/fds/7156789-46936-11242-011161>

Données physiques

Poids moléculaire	44 g/mol
Densité relative :	
Densité relative, gaz	1,5 (air = 1)
Gaz liquéfié	0,58 (eau = 1)
Couleur	incolore
Odeur	odeur d'oeuf pourri
N° CAS	74-98-6

Caractéristiques

Identification des dangers : Extrêmement inflammable, peut causer l'asphyxie

Domaine d'inflammabilité : 1,7 à 10,8 (% vol dans l'air)



Équipement bouteilles

Raccord du robinet :

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l'ogive :

rouge (RAL 3000)



Spécifications du produit

Pureté Globale (% Vol.abs)	Impuretés	Mode d'approvisionnement	Taille d'emballage	Pression	Capacité (kg)	Référence produit
C ₃ H ₈						
Conf. Norm. NF EN 437	-	Bouteille	84L	6,5 bar à 15°C	34 kg	P0540L84R0A001

Information additionnelle

Durée de conservation : 36 mois

Dispositions spécifiques

AIR LIQUIDE décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des informations contenues dans cette fiche produit comme par exemple l'adéquation du produit à un usage ou un objectif particulier. L'utilisateur de ce document doit s'assurer qu'il dispose de la version la plus récente. AIR LIQUIDE se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier totalement ou partiellement les informations contenues dans ce document. Toute copie ou reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de AIR LIQUIDE.